

Podlahy dřevěné třívrstvé - Lamett - řada: Oslo 190



Kód, formát, balení, dostupnost		Konstrukce, třídění, povrch. úprava		Technické parametry, pokládka, záruka	
Kód:	OSL-190-958	Typ výrobku, konstrukce:	Podlahy dřevěné třívrstvé	Podlahové vytápění:	Vhodné
Formát (mm):	15 x 190 x 630-1860	Vzor:	Plošný	Tepelný odpor m2K/W:	0.145
Šířka (mm):	190	Dřevina:	Dub	Kód doporučené lišty:	1660DKALPINO
Tloušťka (mm):	15	Třídění dřeva:	Rustic AB	PEFC Certifikace:	Ne
Délka (mm):	1860	Povrchová úprava:	Tvrdivoskový olej	FSC Certifikace:	Ne
Balení (m2):	2.12	Název dřeviny:	Authentic Brown (Dub)	Doporučená pokládka:	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Počet lamel v balení (ks):	6	Kartáčování:	Lehký kartáč	Záruka pro bytové/komerční prostory:	20 let
Hmotnost balení (kg):	16	Ruční hoblování:	Ne		
Obsah balení:	Min. 4 plné délky lamel	Ruční patina:	Ne		
Počet balení na paletě (ks):	40	Zkosená hrana:	2V maxi		
Paleta (m2):	84.8	Nášlapná vrstva (mm):	3.5		
Hmotnost palety (kg):	665	Typ nášlapné vrstvy:	Řezaná dýha		
Dostupnost:	CS	Protitah, podkladová vrstva:	Loupaná dýha		
		Nosič:	Dřevěný laťkový střed		
		Spoj:	Pero-drážka		

Minimální rustikalita s hezkými barev. variacemi
Velmi mírný výskyt suků
3,5 mm nášlap, podélná fáze
UV - olej, tvrdovoskový a oxidativní olej, lehký kartáč, pero-drážka