

**Kód, formát, balení, dostupnost**

Kód:	OSL-190-UNF
Formát (mm):	15 x 190 x 630-1860
Šířka (mm):	190
Tloušťka (mm):	15
Délka (mm):	1860
Balení (m2):	2.12
Počet lamel v balení (ks):	6
Hmotnost balení (kg):	16
Obsah balení:	Min. 4 plné délky lamel
Počet balení na paletě (ks):	40
Paleta (m2):	84.8
Hmotnost palety (kg):	665
Dostupnost:	CS*
Dostupnost - poznámka:	do vyprodání zásob u dodavatele

Konstrukce, třídění, povrch. úprava

Typ výrobku, konstrukce:	Podlahy dřevěné třívrstvé
Vzor:	Plošný
Dřevina:	Dub
Třídění dřeva:	Rustic AB
Povrchová úprava:	Bez povrch.úpravy
Název dřeviny:	Bez p.ú. (Dub)
Kartáčování:	Lehký kartáč
Ruční hoblování:	Ne
Ruční patina:	Ne
Zkosená hrana:	2V maxi
Nášlapná vrstva (mm):	3.5
Typ nášlapné vrstvy:	Řezaná dýha
Protitah, podkladová vrstva:	Loupaná dýha
Nosič:	Dřevěný laťkový střed
Spoj:	Pero-drážka

Technické parametry, pokládka, záruka

Podlahové vytápění:	Vhodné
Tepelný odpor m2K/W:	0.145
Kód doporučené lišty:	1660DKBEZ
PEFC Certifikace:	Ne
FSC Certifikace:	Ne
Doporučená pokládka:	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Záruka pro bytové/komerční prostory:	20 let

Minimální rustikalita s hezkými barev. variacemi

Velmi mírný výskyt suků

3,5 mm nášlap, podélná fáze

UV - olej, tvrdovoskový a oxidativní olej, lehký kartáč, pero-drážka