

**Kód, formát, balení, dostupnost**

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| <b>Kód:</b>                  | <b>OSL-HB-110</b>              |
| Formát (mm):                 | 15 x 125 x 625                 |
| Šířka (mm):                  | 125                            |
| Tloušťka (mm):               | 15                             |
| Délka (mm):                  | 625                            |
| Balení (m2):                 | 1.25                           |
| Počet lamel v balení (ks):   | 16                             |
| Hmotnost balení (kg):        | 11,5                           |
| Obsah balení:                | 50% pravých a 50% levých lamel |
| Počet balení na paletě (ks): | 64                             |
| Paleta (m2):                 | 80                             |
| Hmotnost palety (kg):        | 736                            |
| Dostupnost:                  | CS                             |

**Konstrukce, třídění, povrch. úprava**

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>Typ výrobku, konstrukce:</b> | <b>Podlahy dřevěné třívrstvé</b> |
| Vzor:                           | Plošný - rybina                  |
| Dřevina:                        | Dub                              |
| Třídění dřeva:                  | Rustic AB                        |
| Povrchová úprava:               | UV-olej                          |
| Název dřeviny:                  | Natural (Dub)                    |
| Kartáčování:                    | Lehký kartáč                     |
| Ruční hoblování:                | Ne                               |
| Ruční patina:                   | Ne                               |
| Zkosená hrana:                  | 4V maxi                          |
| Nášlapná vrstva (mm):           | 3                                |
| Typ nášlapné vrstvy:            | Řezaná dýha                      |
| Protitah, podkladová vrstva:    | Loupaná dýha                     |
| Nosič:                          | Multiplex                        |
| Spoj:                           | Pero-drážka                      |

**Technické parametry, pokládka, záruka**

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Podlahové vytápění:                  | Vhodné            |
| Tepelný odpor m2K/W:                 | 0.145             |
| Kód doporučené lišty:                | 1660DKNATURALE    |
| PEFC Certifikace:                    | Ne                |
| FSC Certifikace:                     | Ne                |
| Doporučená pokládka:                 | Celoplošné lepení |
| Záruka pro bytové/komerční prostory: | 20 let            |

*Stylová a elegantní rybina k celoplošnému lepení  
Minimální rustikalita s hezkými barev. variacemi  
3mm nášlap, čtyřstranná fáze  
UV-olej, oxid.olej, lehký kartáč, pero-drážka  
Velmi mírný výskyt suků*