



## Kód, formát, balení, dostupnost

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <b>Kód:</b>                  | <b>MAXB193</b>   |
| Formát (mm):                 | 10 x 166 x 1506  |
| Šířka (mm):                  | 166              |
| Tloušťka (mm):               | 10               |
| Délka (mm):                  | 1506             |
| Balení (m2):                 | 2                |
| Počet lamel v balení (ks):   | 8                |
| Hmotnost balení (kg):        | 17,3             |
| Obsah balení:                | Plné délky lamel |
| Počet balení na paletě (ks): | 72               |
| Paleta (m2):                 | 144              |
| Hmotnost palety (kg):        | 1260             |
| Dostupnost:                  | S                |

## Konstrukce, třídění, povrch. úprava

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>Typ výrobku, konstrukce:</b> | <b>Podlahy dřevěné dýhové</b> |
| Vzor:                           | Plošný                        |
| Dřevina:                        | Dub                           |
| Třídění dřeva:                  | Premium                       |
| Povrchová úprava:               | Supermatný lak (3 GU)         |
| Název dřeviny:                  | Silk Oak Premium              |
| Kartáčování:                    | Kartáč                        |
| Ruční hoblování:                | Ne                            |
| Ruční patina:                   | Ne                            |
| Zkosená hrana:                  | 4V mini                       |
| Nášlapná vrstva (mm):           | 0.6                           |
| Typ nášlapné vrstvy:            | Krájená dýha                  |
| Protitah, podkladová vrstva:    | Dýha                          |
| Nosič:                          | HDF                           |
| Spoj:                           | Zámek Unifit X                |

## Technické parametry, pokládka, záruka

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Zátěžová třída:                      | 23/33                           |
| Podlahové vytápění:                  | Vhodné                          |
| Tepelný odpor m2K/W:                 | 0.073                           |
| Kód doporučené lišty:                | 1660CDDE                        |
| PEFC Certifikace:                    | Ne                              |
| FSC Certifikace:                     | Ne                              |
| Doporučená pokládka:                 | Plovoucí nebo celoplošné lepení |
| Záruka pro bytové/komerční prostory: | limitovaná doživotní/10let      |

*Středně dlouhé lamely dub Premium, ideální na podlahové vytápění  
Hluboký kartáč, zámek Unifit X pro rychlejší pokládku  
Supermatný povrch Titanium, vysoká komerční zátěž 33 !  
Vysoká odolnost proti vodě - testováno 12 hodin pod vodou*