




## Kód, formát, balení, dostupnost

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| <b>Kód:</b>                  | <b>FAR-938</b>            |
| Formát (mm):                 | 15 x 190 x 600-1860       |
| Šířka (mm):                  | 190                       |
| Tloušťka (mm):               | 15                        |
| Délka (mm):                  | 1860                      |
| Balení (m2):                 | 2.12                      |
| Počet lamel v balení (ks):   | 6                         |
| Hmotnost balení (kg):        | 16                        |
| Obsah balení:                | Min. 5 plných délek lamel |
| Počet balení na paletě (ks): | 40                        |
| Paleta (m2):                 | 84.8                      |
| Hmotnost palety (kg):        | 665                       |
| Dostupnost:                  | CS                        |

## Konstrukce, třídění, povrch. úprava

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>Typ výrobku, konstrukce:</b> | <b>Podlahy dřevěné třívrstvé</b> |
| Vzor:                           | Plošný                           |
| Dřevina:                        | Dub                              |
| Třídění dřeva:                  | Rustic B+                        |
| Povrchová úprava:               | Oxid.olej                        |
| Název dřeviny:                  | Old Church (Dub)                 |
| Kartáčování:                    | Kartáč                           |
| Ruční hoblování:                | Ano                              |
| Ruční patina:                   | Ano                              |
| Zkosená hrana:                  | 2V maxi ruční                    |
| Nášlapná vrstva (mm):           | 3.5                              |
| Typ nášlapné vrstvy:            | Řezaná dýha                      |
| Protitah, podkladová vrstva:    | Loupaná dýha                     |
| Nosič:                          | Dřevěný laťkový střed            |
| Spoj:                           | Pero-drážka                      |

## Technické parametry, pokládka, záruka

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Podlahové vytápění:                  | Vhodné                          |
| Tepelný odpor m2K/W:                 | 0.145                           |
| Kód doporučené lišty:                | 1660DKALPINO                    |
| PEFC Certifikace:                    | Ne                              |
| FSC Certifikace:                     | Ne                              |
| Doporučená pokládka:                 | Plovoucí nebo celoplošné lepení |
| Záruka pro bytové/komerční prostory: | 20 let                          |

*Luxusní silně rustikální třídění s kompletně ruční patinou  
Velké suky a trhliny s tmelením přímo prsty ruky  
3,5 mm nášlap, 4 stranná ručně sražená fáze  
Oxidativní olej, UV-olej, kartáč, ruční hoblování, pero-drážka*