



## Kód, formát, balení, dostupnost

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <b>Kód:</b>                  | <b>F100</b>      |
| Formát (mm):                 | 4,5 x 240 x 2000 |
| Šířka (mm):                  | 240              |
| Tloušťka (mm):               | 4.5              |
| Délka (mm):                  | 2000             |
| Balení (m2):                 | 2.4              |
| Počet lamel v balení (ks):   | 5                |
| Hmotnost balení (kg):        | 20               |
| Obsah balení:                | Plné délky lamel |
| Počet balení na paletě (ks): | 48               |
| Paleta (m2):                 | 115.2            |
| Hmotnost palety (kg):        | 970              |
| Dostupnost:                  | S                |

## Konstrukce, třídění, povrch. úprava

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| <b>Typ výrobku, konstrukce:</b> | <b>Podlahy vinylové</b>    |
| Vzor:                           | Plošný                     |
| Dřevina:                        | Dub                        |
| Třídění dřeva:                  | Rustic                     |
| Povrchová úprava:               | Synchronní struktura dřeva |
| Název dřeviny:                  | Seychelles                 |
| Zkosená hrana:                  | 4-stranná fáze             |
| Nášlapná vrstva (mm):           | 0.55                       |
| Typ nášlapné vrstvy:            | Floorify® Quiet Sense (PU) |
| Protitah, podkladová vrstva:    | Floorify® Rigid Core       |
| Nosič:                          | Floorify® Rigid Core       |
| Spoj:                           | Zámek lic. Unilin          |

## Technické parametry, pokládka, záruka

|                                                      |                                 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Zátěžová třída:                                      | 33                              |
| Odolnost proti oděru:                                | AC4                             |
| Podlahové vytápění:                                  | Vhodné                          |
| Tepelný odpor m2K/W:                                 | 0.015                           |
| Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB): | 21                              |
| PEFC Certifikace:                                    | Ne                              |
| FSC Certifikace:                                     | Ne                              |
| Doporučená pokládka:                                 | Plovoucí nebo celoplošné lepení |
| Záruka pro bytové/komerční prostory:                 | 25 let / 5 let                  |

*Největší vinylová lamela na trhu 240 x 2000 mm  
 Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály  
 Nádherně strukturované dekory, nejvyšší ekologické standardy A+  
 Celé podlaží 20 x 20 = 400 m2 bez přechodových profilů  
 Nejpevnější vinylový zámek na trhu - 900kg/m*

*Stabilní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60°C*