

**Kód, formát, balení, dostupnost**

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <b>Kód:</b>                  | <b>F028</b>      |
| Formát (mm):                 | 4,5 x 600 x 900  |
| Šířka (mm):                  | 600              |
| Tloušťka (mm):               | 4.5              |
| Délka (mm):                  | 900              |
| Balení (m2):                 | 2.16             |
| Počet lamel v balení (ks):   | 4                |
| Hmotnost balení (kg):        | 17,6             |
| Obsah balení:                | Plné délky lamel |
| Počet balení na paletě (ks): | 50               |
| Paleta (m2):                 | 108              |
| Hmotnost palety (kg):        | 880              |
| Dostupnost:                  | S                |

**Konstrukce, třídění, povrch. úprava**

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| <b>Typ výrobku, konstrukce:</b> | <b>Podlahy vinylové</b>    |
| Vzor:                           | Plošný                     |
| Dřevina:                        | Kámen                      |
| Povrchová úprava:               | Struktura kamene           |
| Název dřeviny:                  | Jellyfish                  |
| Zkosená hrana:                  | 4V                         |
| Nášlapná vrstva (mm):           | 0.55                       |
| Typ nášlapné vrstvy:            | Floorify® Quiet Sense (PU) |
| Protitah, podkladová vrstva:    | Floorify® Rigid Core       |
| Nosič:                          | Floorify® Rigid Core       |
| Spoj:                           | Zámek lic. Unilin          |

**Technické parametry, pokládka, záruka**

|                                                      |                                 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Zátěžová třída:                                      | 33                              |
| Odolnost proti oděru:                                | AC4                             |
| Podlahové vytápění:                                  | Vhodné                          |
| Tepelný odpor m2K/W:                                 | 0.015                           |
| Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB): | 21                              |
| Kód doporučené lišty:                                | P050287                         |
| PEFC Certifikace:                                    | Ne                              |
| FSC Certifikace:                                     | Ne                              |
| Doporučená pokládka:                                 | Plovoucí nebo celoplošné lepení |
| Záruka pro bytové/komerční prostory:                 | 25 let / 5 let                  |

*Opravdu velké dlaždice 600 x 900 mm*

*Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály Dekory betonu, pískovce a Terazza, nejvyšší ekologické standardy A+*

*Celé podlaží 20 x 20 = 400 m2 bez přechodových profilů*

*Nejpevnější vinylový zámek na trhu - 900kg/m*

*Stabilní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60°C*