



Kód, formát, balení, dostupnost

Kód:	OSL-150-110N
Formát (mm):	15 x 150 x 630-1860
Šířka (mm):	150
Tloušťka (mm):	15
Délka (mm):	1860
Balení (m2):	2.232
Počet lamel v balení (ks):	4
Hmotnost balení (kg):	17
Obsah balení:	Min. 4 plné délky lamel
Počet balení na paletě (ks):	48
Paleta (m2):	107.136
Hmotnost palety (kg):	824
Dostupnost:	S

Konstrukce, třídění, povrch. úprava

Typ výrobku, konstrukce:	Podlahy dřevěné třívrstvé
Vzor:	Plošný
Dřevina:	Dub
Třídění dřeva:	Rustic AB
Povrchová úprava:	UV-olej
Název dřeviny:	Natural (Dub)
Kartáčování:	Lehký kartáč
Ruční hoblování:	Ne
Ruční patina:	Ne
Zkosená hrana:	2V maxi
Nášlapná vrstva (mm):	3
Typ nášlapné vrstvy:	Řezaná dýha
Protitah, podkladová vrstva:	Loupaná dýha
Nosič:	Dřevěný laťkový střed
Spoj:	Pero-drážka

Technické parametry, pokládka, záruka

Podlahové vytápění:	Vhodné
Tepelný odpor m2K/W:	0.145
Kód doporučené lišty:	1660DKNATURALE
PEFC Certifikace:	Ne
FSC Certifikace:	Ne
Doporučená pokládka:	Plovoucí i celoplošné lepení
Záruka pro bytové/komerční prostory:	20 let

Šířka 150 mm, super cena

Minimální rustikalita s hezkými barev. variacemi

Velmi mírný výskyt suků

3,5 mm nášlap, podélná fáze

UV - olej, ox. olej, lehký kartáč, pero-drážka