



## Kód, formát, balení, dostupnost

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| <b>Kód:</b>                  | <b>OSL-150-110N</b>     |
| Formát (mm):                 | 15 x 150 x 630-1860     |
| Šířka (mm):                  | 150                     |
| Tloušťka (mm):               | 15                      |
| Délka (mm):                  | 1860                    |
| Balení (m2):                 | 2.232                   |
| Počet lamel v balení (ks):   | 4                       |
| Hmotnost balení (kg):        | 17                      |
| Obsah balení:                | Min. 4 plné délky lamel |
| Počet balení na paletě (ks): | 48                      |
| Paleta (m2):                 | 107.136                 |
| Hmotnost palety (kg):        | 824                     |
| Dostupnost:                  | S                       |

## Konstrukce, třídění, povrch. úprava

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>Typ výrobku, konstrukce:</b> | <b>Podlahy dřevěné třívrstvé</b> |
| Vzor:                           | Plošný                           |
| Dřevina:                        | Dub                              |
| Třídění dřeva:                  | Rustic AB                        |
| Povrchová úprava:               | UV-olej                          |
| Název dřeviny:                  | Natural (Dub)                    |
| Kartáčování:                    | Lehký kartáč                     |
| Ruční hoblování:                | Ne                               |
| Ruční patina:                   | Ne                               |
| Zkosená hrana:                  | 2V maxi                          |
| Nášlapná vrstva (mm):           | 3                                |
| Typ nášlapné vrstvy:            | Řezaná dýha                      |
| Protitah, podkladová vrstva:    | Loupaná dýha                     |
| Nosič:                          | Dřevěný laťkový střed            |
| Spoj:                           | Pero-drážka                      |

## Technické parametry, pokládka, záruka

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Podlahové vytápění:                  | Vhodné                       |
| Tepelný odpor m2K/W:                 | 0.145                        |
| Kód doporučené lišty:                | 1660DKNATURALE               |
| PEFC Certifikace:                    | Ne                           |
| FSC Certifikace:                     | Ne                           |
| Doporučená pokládka:                 | Plovoucí i celoplošné lepení |
| Záruka pro bytové/komerční prostory: | 20 let                       |

*Šířka 150 mm, super cena*

*Minimální rustikalita s hezkými barev. variacemi*

*Velmi mírný výskyt suků*

*3,5 mm nášlap, podélná fáze*

*UV - olej, ox. olej, lehký kartáč, pero-drážka*