



Kód, formát, balení, dostupnost		Konstrukce, třídění, povrch. úprava		Technické parametry, pokládka, záruka	
Kód:	TEN-150-110	Typ výrobku, konstrukce:	Podlahy dřevěné třívrstvé	Podlahové vytápění:	Vhodné
Formát (mm):	10 x 150 x 600-1900	Vzor:	Plošný	Tepelný odpor m2K/W:	0.06
Šířka (mm):	150	Dřevina:	Dub	PEFC Certifikace:	Ne
Tloušťka (mm):	10	Třídění dřeva:	Rustic AB+	FSC Certifikace:	Ne
Délka (mm):	1900	Povrchová úprava:	Matný lak	Doporučená pokládka:	Plovoucí i celoplošné lepení
Balení (m2):	2.85	Název dřeviny:	Natural (Dub)	Záruka pro bytové/komerční prostory:	20 let
Počet lamel v balení (ks):	8	Kartáčování:	Střední kartáč		
Hmotnost balení (kg):	20	Ruční hoblování:	Ne		
Obsah balení:	Min. 6 plných délek lamel	Ruční patina:	Ne		
Počet balení na paletě (ks):	54	Zkosená hrana:	4V		
Paleta (m2):	153.9	Nášlapná vrstva (mm):	3		
Hmotnost palety (kg):	1100	Typ nášlapné vrstvy:	Řezaná dýha		
Dostupnost:	CS	Protitah, podkladová vrstva:	Loupaná dýha		
		Nosič:	Dřevěný laťkový střed		
		Spoj:	Pero-drážka		