



Kód, formát, balení, dostupnost		Konstrukce, třídění, povrch. úprava		Technické parametry, pokládka, záruka	
Kód:	LOD-190-110	Typ výrobku,	Podlahy dřevěné	Podlahové vytápění:	Vhodné
konstrukce:		třívrstvé		Tepelný odpor m2K/W:	0.13
Formát (mm):	15 x 190 x 600-1900	Vzor:	Plošný	PEFC Certifikace:	Ne
Šířka (mm):	190	Dřevina:	Dub	FSC Certifikace:	Ne
Tloušťka (mm):	15	Třídění dřeva:	Rustic B+	Doporučená pokládka:	Plovoucí i celoplošné lepení
Délka (mm):	1900	Povrchová úprava:	Oxid.olej	Záruka pro bytové/komerční prostory:	20 let
Balení (m2):	2.888	Název dřeviny:	Natural (Dub)		
Počet lamel v balení (ks):	8	Kartáčování:	Lehký kartáč		
Hmotnost balení (kg):	25,05	Ruční hoblování:	Ne		
Obsah balení:	Min. 6 plných délek lamel	Ruční patina:	Ne		
Počet balení na paletě (ks):	40	Zkosená hrana:	4V maxi		
Paleta (m2):	115.52	Nášlapná vrstva (mm):	4		
Hmotnost palety (kg):	1002	Typ nášlapné vrstvy:	Řezaná dýha		
Dostupnost:	CS	Protitah, podkladová vrstva:	Loupaná dýha		
		Nosič:	Dřevěný laťkový střed		
		Spoj:	Zámek Drop Lock		