



Kód, formát, balení, dostupnost		Konstrukce, třídění, povrch. úprava		Technické parametry, pokládka, záruka	
Kód:	LOD-220-110	Typ výrobku, konstrukce:	Podlahy dřevěné třívrstvé	Podlahové vytápění:	Vhodné
Formát (mm):	15 x 220 x 600-1900	Vzor:	Plošný	Tepelný odpor m2K/W:	0.13
Šířka (mm):	220	Dřevina:	Dub	PEFC Certifikace:	Ne
Tloušťka (mm):	15	Třídění dřeva:	Rustic B+	FSC Certifikace:	Ne
Délka (mm):	1900	Povrchová úprava:	Oxid.olej	Doporučená pokládka:	Plovoucí i celoplošné lepení
Balení (m2):	2.904	Název dřeviny:	Natural (Dub)	Záruka pro bytové/komerční prostory:	20 let
Počet lamel v balení (ks):	6	Kartáčování:	Lehký kartáč		
Hmotnost balení (kg):	25	Ruční hoblování:	Ne		
Obsah balení:	Min. 4 plných délek lamel	Ruční patina:	Ne		
Počet balení na paletě (ks):	40	Zkosená hrana:	4V maxi		
Paleta (m2):	116.16	Nášlapná vrstva (mm):	4		
Hmotnost palety (kg):	1005	Typ nášlapné vrstvy:	Řezaná dýha		
Dostupnost:	CS	Protitah, podkladová vrstva:	Loupaná dýha		
		Nosič:	Dřevěný laťkový střed		
		Spoj:	Zámek Drop Lock		