


## Podlahy dřevěné třívrstvé - Lamett - řada: Farm Herringbone



## Kód, formát, balení, dostupnost

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| <b>Kód:</b>                  | <b>FAR-HB-265</b>              |
| Formát (mm):                 | 15 x 125 x 625                 |
| Šířka (mm):                  | 125                            |
| Tloušťka (mm):               | 15                             |
| Délka (mm):                  | 625                            |
| Balení (m2):                 | 1.25                           |
| Počet lamel v balení (ks):   | 16                             |
| Hmotnost balení (kg):        | 11,5                           |
| Obsah balení:                | 50% pravých a 50% levých lamel |
| Počet balení na paletě (ks): | 64                             |
| Paleta (m2):                 | 80                             |
| Hmotnost palety (kg):        | 736                            |
| Dostupnost:                  | CS                             |

## Konstrukce, třídění, povrch. úprava

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>Typ výrobku, konstrukce:</b> | <b>Podlahy dřevěné třívrstvé</b> |
| Vzor:                           | Plošný - rybina                  |
| Dřevina:                        | Dub                              |
| Třídění dřeva:                  | Rustic B+                        |
| Povrchová úprava:               | Oxid.olej                        |
| Název dřeviny:                  | Harvest                          |
| Kartáčování:                    | Kartáč                           |
| Ruční hoblování:                | Ano                              |
| Ruční patina:                   | Ano                              |
| Zkosená hrana:                  | 4V maxi, ruční zpracování        |
| Nášlapná vrstva (mm):           | 3                                |
| Typ nášlapné vrstvy:            | Řezaná dýha                      |
| Protitah, podkladová vrstva:    | Loupaná dýha                     |
| Nosič:                          | Multiplex                        |
| Spoj:                           | Pero-drážka                      |

## Technické parametry, pokládka, záruka

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Podlahové vytápění:                  | Vhodné            |
| Tepelný odpor m2K/W:                 | 0.145             |
| PEFC Certifikace:                    | Ne                |
| FSC Certifikace:                     | Ne                |
| Doporučená pokládka:                 | Celoplošné lepení |
| Záruka pro bytové/komerční prostory: | 20 let            |

*Noblesně rustikální rybina k celopl. lepení  
Ručně stažené a tmelené suky, trhliny opotřebovaného vzhledu  
Nášlap 3mm, 4 stranná ručně sražená fáze  
Oxidativní olej, ruční hoblování a kartáč, pero-drážka*