

Silk Oak Rustic Light



Podlahy dřevěné dýhové - Parky - **řada: Summit**



Kód, formát, balení, dostupnost		Konstrukce, třídění, povrch. úprava		Technické parametry, pokládka, záruka	
Kód:	SUXB190	Typ výrobku, konstrukce:	Podlahy dřevěné dýhové	Zátěžová třída:	23/33
Formát (mm):	10 x 233 x 2050	Vzor:	Monoplošný	Podlahové vytápění:	Vhodné
Šířka (mm):	233	Dřevina:	Dub	Tepelný odpor m2K/W:	0.073
Tloušťka (mm):	10	Třídění dřeva:	Rustic Light	Kód doporučené lišty:	1660CDDE
Délka (mm):	2050	Povrchová úprava:	Supermatný lak (3 GU)	PEFC Certifikace:	Ne
Balení (m2):	2.388	Název dřeviny:	Silk Oak Rustic Light	FSC Certifikace:	Ne
Počet lamel v balení (ks):	5	Kartáčování:	Kartáč	Doporučená pokládka:	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Hmotnost balení (kg):	19,2	Ruční hoblování:	Ne	Záruka pro bytové/komerční prostory:	limitovaná
Obsah balení:	Plné délky lamel	Ruční patina:	Ne		doživotní/10let
Počet balení na paletě (ks):	44	Zkosená hrana:	4-stranná fáze, podélná výrazná		
Paleta (m2):	105.072	Nášlapná vrstva (mm):	0.6		
Hmotnost palety (kg):	861	Typ nášlapné vrstvy:	Krájená dýha		
Dostupnost:	CS	Protitah, podkladová vrstva:	Dýha		
		Nosič:	HDF		
		Spoj:	Zámek Unifit X		

*Dlouhé a široké lamely dub Premium, ideální na podlahové vytápění
Hluboký kartáč, zámek Unifit X pro rychlejší pokládku
Supermatný povrch Titanium, vysoká komerční zátěž 33 !
Vysoká odolnost proti vodě - testováno 12 hodin pod vodou*