
# Chocolate Oak Premium (Dub)

Podlahy dřevěné dýhové - Parky - **řada: Pro 06**














### Kód, formát, balení, dostupnost

| | |
|---|---|
| **Kód:** | **PRB108** |
| Formát (mm): | 7,2 x 190 x 1203 |
| Šířka (mm): | 190 |
| Tloušťka (mm): | 7.2 |
| Délka (mm): | 1203 |
| Balení (m2): | 2.514 |
| Počet lamel v balení (ks): | 11 |
| Hmotnost balení (kg): | 16,3 |
| Obsah balení: | Plné délky lamel |
| Počet balení na paletě (ks): | 65 |
| Paleta (m2): | 163.41 |
| Hmotnost palety (kg): | 1074 |
| Dostupnost: | S |
| Dostupnost - poznámka: | do vyprodání zásob |

### Konstrukce, třídění, povrch. úprava

| | |
|---|---|
| **Typ výrobku, konstrukce:** | **Podlahy dřevěné dýhové** |
| Vzor: | Plošný |
| Dřevina: | Dub |
| Třídění dřeva: | Premium |
| Povrchová úprava: | Supermatný lak (3 GU) |
| Název dřeviny: | Chocolate Oak Premium |
| Kartáčování: | Kartáč |
| Ruční hoblování: | Ne |
| Ruční patina: | Ne |
| Zkosená hrana: | 4V mini |
| Nášlapná vrstva (mm): | 0.6 |
| Typ nášlapné vrstvy: | Krájená dýha |
| Protitah, podkladová vrstva: | Dýha |
| Nosič: | HDF |
| Spoj: | Zámek Uniclic |

### Technické parametry, pokládka, záruka

| | |
|---|---|
| Zátěžová třída: | 23/31 |
| Podlahové vytápění: | Vhodné |
| Tepelný odpor m2K/W: | 0.053 |
| Kód doporučené lišty: | 1660CDCH |
| PEFC Certifikace: | Ne |
| FSC Certifikace: | Ne |
| Doporučená pokládka: | Plovoucí nebo celoplošné lepení |
| Záruka pro bytové/komerční prostory: | 15 let / 5 let |

*Odolné dřevo jako laminát, za cenu vinylu*
*Supermatný povrch Titanium s hlubokým kartáčem*
*Široký výběr dubů, ideální na podlahové vytápění*
*Vysoká odolnost proti vodě - testováno 12 hodin pod vodou*